



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXVI Broj 4 Gospić, 20. ožujka 2018.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ź A J

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja za područje Ličko-senjske županije	146
2. Odluka o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja za područje Ličko-senjske županije ..	147
3. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca s Provedbenim planom	147
4. Rješenje o imenovanju predstavnika Ličko-senjske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije	147
5. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije za 2017. godinu	148
6. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Kabineta župana Ličko-senjske županije za 2017. godinu ..	148
7. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2017. godinu	148
8. Zaključak o neprihvatanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, u suvlasništvu Aleksandra i Igora Đurišića iz Pule	148
9. Zaključak o neprihvatanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, u suvlasništvu Jelene Martać iz Beograda, Republika Srbija ..	148
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u najam stana na adresi Svetog Mihovila 2 u Lovincu	149

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje	149
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 4738/31 k.o. Novalja-I ..	149
3. Odluka o V. izmjenama i dopunama Statuta Grada Novalje	150
4. Odluka o V. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje	151
5. Odluka o VI. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu	152
6. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac ..	155
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2017. godinu	164
8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2017. godinu	166
9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu	168
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2018. godinu	169

AKT GRADONAČELNIKA GRADA NOVALJE

1. Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave	170
---	-----

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BRINJE

1. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Brinje	192
--	-----

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

1. Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju II. Izmjena i dopuna UPU naselja Perušić	192
---	-----

Korisnici javne usluge iz kategorije 3. su dužni građevni otpad predavati na odlagalištu građevnog otpada uz propisanu prateću dokumentaciju.“

Dosadašnji stavci 1. do 3. postaju stavci 5. do 7.

Članak 12.

Iza članka 20.a. dodaje se članak 20.b. koji glasi:

„Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonice, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u kante za miješani komunalni otpad.

U kante za biorazgradivi komunalni otpad se mogu odložiti samo ostaci iz kućanstva (ostaci voća i povrća, talog kave, ljuške jajeta, vrećice za čaj, papirne maramice), ostaci iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo“.

Članak 13.

Iza članka 20.b. dodaje se članak 20.c. koji glasi:

„Zeleni rezani otpad (lišće, grane, trava i sl.) je zabranjeno odlagati u kontejnere za miješani komunalni otpad.

Za odlaganje količine veće od 120 litara zelenog rezanog otpada korisnik javne usluge kategorije 1. i 2. može zatražiti od Davatelja javne usluge odvoz istog sa mjesta nastanka uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Za odlaganje količine manje ili jednake 120 litara zelenog otpada korisnik javne usluge dužan je koristiti vrećicu koju može preuzeti kod Davatelja javne usluge bez naknade, jednom u kalendarskoj godini.

Korisnik javne usluge može samostalno kompostirati zeleni rezani otpad na propisani način.

Korisnik javne usluge kategorije 1. i 2. može zeleni rezani otpad samostalno dovoziti u kompostanu kojom upravlja davatelj javne usluge bez naknade do količine od 1m³. Za količine veće od 1m³ dužan je platiti naknadu temeljem cjenika Davatelja javne usluge.

Korisnik javne usluge kategorije 3. plaća preuzimanje zelenog rezanog otpada za količine veće od 120 litara“.

Članak 14.

U članku 24.b. briše se točka 11.

Članak 15.

Iza članka 24.b. dodaje se članak 24.c. koji glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (deset tisuća) kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno alinejama 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. iz članka 19.e te ako postupi protivno odredbama članaka 20.b. i 20.c. Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba u iznosu od 3.000,00 (tisuću) kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pet tisuća) kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinj prekršaj iz st. 1, ovog članka“.

Članak 16.

Iza članka 24.c. dodaje se članak 24.d. koji glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pet tisuća) kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno člancima 19.a i 20.a. Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba u iznosu od 1.000,00 (jednutisuću) kuna.“

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tisuću) kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počinj prekršaj iz st. 1, ovog članka“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Odredbe za ispunjenje kojih nisu ispunjeni tehničko-tehnoški uvjeti i/ili ukoliko za ispunjenje istih nisu izgrađene građevine i nabavljena oprema, primjenjuju se od dana kada Davatelj javne usluge započne sa upravljanjem istima (reciklažno dvorište za građevni otpad, kompostana i sl.).

Članak 18.

Ove izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-01/18-01/13

URBROJ: 2125/06-02-18-02

Novalja, 15. ožujka 2018. godine

Predsjednica Vijeća

Vesna Šonje Allena, dipl.ing.arh., v.r.

U skladu sa člancima 109., 110. i 200. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Klasa: 350-02/18-14/1, Urbroj: 531-05-18-2 od 07. ožujka 2018. godine), Gradsko vijeće Grada Novalje na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst i 16/16) na VI. sjednici održanoj 15. ožujka 2018. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 13/04 i 13/10), u daljnjem tekstu „Plan“.

(2) Elaborat Plana izrađen je i ovjeren od stručnog izrađivača – Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac, a sastoji se tekstualnog i grafičkog dijela Plana te obrazloženja Plana kako slijedi:

- Tekstualni dio Plana - Odredbe za provedbu Plana
- Grafički dio Plana - kartografski prikazi:
 1. Detaljna namjena površina1:1.000
 - 2.1. Prometna mreža.....1:1.000
 - 2.2. Komunalna mreža (vodoopskrba i odvodnja)1:1.000
 - 2.3.1. Elektroopskrbna mreža
 - 2.3.2. Telekomunikacijska mreža
 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.....1:1.000
 4. Uvjeti gradnje.....1:1.000
- Obrazloženje Plana.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 13/04 i 13/10), u Odredbama za provođenje Plana, u članku 1. briše se alineja koja glasi:

- **trg** - manji trg uz glavni kolni ulaz u poduzetničku zonu opremljen informativnim stupom.

Članak 4.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Građevne čestice su definirane svojim granicama, regulacijskim pravcem kojim je određeno (primarno) mjesto priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu, zonom izgradnje građevina i građevnim pravcem kojim je određena udaljenost građevine od regulacijskog pravca ili granice građevne čestice, obveznom zonom zaštitnog zelenila, koridorom primarno protupožarne namjene i zonom primarno namijenjene parkiralištu, zelenilu, kolnom i protupožarnom pristupu čestici i građevini, a koja je smještena između građevnog i regulacijskog pravca.

Svake dvije (ili više) susjedne građevne čestice moguće je objediniti u jednu građevnu česticu te je moguća varijanta da od jedne veće se formiraju dvije manje građene čestice, a prema grafičkom prilogu br. 4 - „Uvjeti gradnje“. Moguće je objedinjavanje i drugih građevnih čestica osim onih prikazanih na grafičkom prilogu br. 4 - „Uvjeti gradnje“, a uz poštivanje uvjeta iz članaka 3. i 4.

Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Zonu zaštitnog zelenila obvezno je koristiti u planiranoj namjeni.

Građevina(e) se može graditi isključivo u zoni predviđenoj za izgradnju građevine na minimalnoj i maksimalnoj površini kako je grafičkim i tekstualnim dijelom plana predviđeno osim na česticama koje se objedinjuju u zajedničku gdje je moguće planiranu zonu gradnje proširiti za prostor između planiranih prostora gradnje tih čestica prije objedinjavanja, a u slučaju formiranja dvije manje čestice od jedne veće zona gradnje se umanjuje za površine koju određuju udaljenosti od susjednih međa, prema grafičkom pri-

logu br. 4 - „Uvjeti gradnje“. Neizgrađeni dio zone predviđene za izgradnju građevine se može koristiti kao manipulativna površina, skladišni prostori, ako je potrebno također i kao parkirališni prostor, zelene površine parkovnog i zaštitnog karaktera i obvezno dijelom kao protupožarni koridor oko građevine, odnosno drugih sadržaja na čestici koji se moraju osigurati od mogućeg požara. Način izgradnje i korištenja ovog dijela čestice ovisiti će od obima izgradnje glavne građevine i tehnološkog procesa u građevini, odnosno na građevnoj čestici.

Koridor primarno protupožarne namjene će se koristiti za protupožarnu zaštitu građevine i čestice u cjelini, ali ako se isti realizira uz građevinu manje površine te nije potreban u dijelu gdje je planiran, taj dio se može koristiti za druge namjene (manipulativne površine, parkiralište, zelenilo...).

Zona namijenjena kolnom i protupožarnom pristupu na česticu i građevini, parkirališnom prostoru i zelenilu ukrasnog i zaštitnog karaktera može se koristiti isključivo za navedene namjene. Ukoliko se manje prostora koristi za jednu namjenu povećava se površina druge (npr. manje parkirališta više zelenila). Protupožarna funkcija dijela ove zone je obvezna, a može se kombinirati sa potrebom kolnog pristupa građevini, parkiralištima i sl.

Kolni pristup čestici se može ostvariti i sa njene stražnje strane ukoliko je to potrebno za kvalitetno odvijanje tehnološkog procesa. Kolni i uz njih pješački ulazi na česticu presijecaju obveznu zonu zaštitnog zelenila, a moraju biti površinski što je moguće manji.

Na česticama na kojima je planirana mogućnost gradnje dvojnih građevina (čestice 26 i 27 te čestice 39a i 39b), moguća je i gradnja samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti obje građevine najmanje 5 m od zajedničke međe.

Na česticama na kojima je planirana mogućnost gradnje građevina u nizu (čestica 42a, 42b i 42c) što je vidljivo u grafičkom dijelu plana („Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ – grafički prikaz br. 3), moguća je i gradnja dvojnih građevina ili samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti svake od dviju susjednih građevine najmanje 5 m od zajedničke međe.

Na česticama na kojima je moguća varijanta formiranja dvije manje građevne čestice (čestica 11 (11.1 i 11.2) te čestica 24 (24.1 i 24.2) moguća je gradnja dvojnih građevina ili samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti svake od dviju susjednih građevina h/2, ali ne manje od 5 m od zajedničke međe, odnosno prema grafičkom prilogu br. 4 - „Uvjeti gradnje“.

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Građevne čestice na kojima je već izgrađena građevina(e) mogu se izgrađivati i koristiti na način kako je određeno za čestice na kojima je planirana izgradnja građevina.

Ukoliko planom nije drugačije određeno sve izgrađene građevine se prihvaćaju u obimu dosadašnje izgradnje i mogu se koristiti, adaptirati i rekonstruirati u postojećem gabaritu (površini i visini).

Moguća rekonstrukcija (dogradnje i nadogradnje) postojećih građevina se mogu ostvariti u dijelu građev-

vine iza građevnog pravca i u zoni predviđenoj za izgradnju građevina, odnosno na propisanim udaljenostima od susjednih čestica. Svaka nova izgradnja, dogradnja i nadogradnja mora biti usklađena sa odredbama ovog plana. Postojeći gabariti građevina su definirani u grafičkom dijelu plana („Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” – grafički prikaz br. 3) i jedino su mjerodavni za utvrđivanje postojećeg stanja građevine.

Članak 7.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Građevna čestica br. 14a je planirana da primarno zadovolji potrebe za parkirališnim prostorom sadržaja na građevnoj čestici br. 14. Na njoj je izvedena građevina u svrhu nadopune pružanja usluge. Moguća je dogradnja i nadogradnja u zoni predviđenoj za izgradnju građevina u obliku manjih struktura i uređenja terena na način da zadovolji planiranu namjenu, ukupne tlocrtne površine do 100 m². Ukoliko se za građevnu česticu 14 dokaže zadovoljenje parkirališnih potreba na odnosnoj građevnoj čestici, na građevnoj čestici 14a dozvoljava se rekonstrukcija/nova gradnja

građevine sa prostorima za skladištenje hrane i pića te uredskim prostorima, prema uvjetima ovog Plana.

Članak 8.

U članku 7. stavak (1) mijenja se i glasi:

Osnova za definiranje građevnih čestica u planu su katastarske čestice ucrtane na podlozi na kojoj je plan izrađen.

Članak 9.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Građevne čestice su označene brojevima u grafičkom dijelu plana – „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” (grafički prikaz br. 3).

U tablici su prikazane najveće dopuštene površine zemljišta pod građevinama i najveća moguća građevinska bruto površina građevina nadzemnih etaža. Ove se granične vrijednosti mogu ostvariti ako to omogućava planirana površina izgradnje u grafičkom dijelu plana i maksimalno dozvoljeni volumen građevine (20.000 m³) uvjetovan mogućnostima protupožarne zaštite.

Broj građevne čestice		Površina građevne čestice (m ²)		Površina zemljišta pod građevinom (m ²)		Građevinska bruto površina (m ²)		kig	kisn
1		3348		1339		2678		0,4	0,8
2		386		155		310		0,4	0,8
3		789		316		631		0,4	0,8
4		8524		3410		6819		0,4	0,8
5		3507		1403		2806		0,4	0,8
6		426		170		341		0,4	0,8
7		4133		1653		3306		0,4	0,8
8		1116		446		893		0,4	0,8
9		1124		449		899		0,4	0,8
10		1114		445		891		0,4	0,8
11	11.1 11.2	2474	1127 1247	989	451 499	1979	902 998	0,4	0,8
12		3767		1506		3012		0,4	0,8
12a		2100		840		1680		0,4	0,8
13		2170		868		868		0,4	0,4
14		2096		838		2515		0,4	1,2
14a		981		200		400		0,2	0,4
15		11720		4688		9376		0,4	0,8
16		4001		1600		3201		0,4	0,8
17		5051		2020		4041		0,4	0,8
18		13668		5467		10934		0,4	0,8
20		5053		2021		4042		0,4	0,8
21		1272		509		1018		0,4	0,8
22		3171		1268		2537		0,4	0,8
22a		1414		566		1131		0,4	0,8
23		1113		445		890		0,4	0,8
24	24.1 24.2	3354	1677 1677	1342	671 671	2683	1342 1342	0,4	0,8
25		1511		604		1209		0,4	0,8

26	1508	603	1810	0,4	1,2
27	1663	665	1996	0,4	1,2
28	4643	1857	3714	0,4	0,8
29	4800	1920	3840	0,4	0,8
30	2949	1180	2359	0,4	0,8
31	1500	600	1200	0,4	0,8
32a	1500	600	1200	0,4	0,8
32b	3523	1409	2818	0,4	0,8
33a	248	99	198	0,4	0,8
33b	521	208	417	0,4	0,8
34	623	249	498	0,4	0,8
35	1668	667	1334	0,4	0,8
36	1769	708	1415	0,4	0,8
37	1178	471	942	0,4	0,8
38	3331	1332	2665	0,4	0,8
39a	2655	1062	2124	0,4	0,8
39b	2631	1052	2104	0,4	0,8
40a	1537	615	1230	0,4	0,8
40b	2576	1030	2060	0,4	0,8
40c	1462	585	1170	0,4	0,8
41	3830	1532	3064	0,4	0,8
41a	1995	798	1596	0,4	0,8
42a	2313	925	1850	0,4	0,8
42b	2017	807	1614	0,4	0,8
42c	2275	910	1820	0,4	0,8
43	49	10	10	0,2	0,2
44	49	10	10	0,2	0,2
45	49	10	10	0,2	0,2
46	51	10	10	0,2	0,2

Gig = 0,366

Kis = 0,706

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (**kig**) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Podzemni dio građevine tj. etaža ukopana više od 50% svog volumena, koji se koristi kao garaža, ili potpuno ukopana etaža (podrum), koja se koristi kao garaža, ne ulazi u izračun koeficijenta izgrađenosti (**kig**).

Koeficijent iskorištenosti nadzemno (**kisn**) je građevinske bruto površine građevine nadzemnih etaža i površine građevne čestice. Podzemni dio građevine tj. etaža ukopana više od 50% svog volumena, koji se koristi kao garaža, ili potpuno ukopana etaža (podrum), koja se koristi kao garaža, ne ulazi u izračun koeficijenta iskorištenosti nadzemno (**kisn**).

Gustoća izgrađenost (**Gig**) je odnos zbroja pojedinačnih **kig** i zbroja građevnih čestica.

Kis je koeficijent iskorištenosti koji pokazuje odnos zbroja pojedinačnih **kis** i zbroja građevnih čestica.

Minimalna izgrađenost građevnih čestica ne može biti manja od **kgmin** = 0,10, a minimalna iskoristivost građevnih čestica također **kismin**=0,10.

Svake dvije (ili više) susjedne građevne čestice moguće je objediniti u jednu građevnu česticu. Ukoliko se koeficijenti izgrađenosti (**kig**) i iskorištenosti (**kisn**) za te susjedne građevne čestice razlikuju, za novoformiranu česticu vrijede manji koeficijenti. Ukoliko se namjene površina za te susjedne građevne čestice razlikuju, za novoformiranu česticu vrijedi namjena po površini veće čestice.

Članak 10.

Podnaslov 2.1. mijenja se i glasi:

2.1. Veličina i površina građevine (ukupna građevinska bruto površina, visina i broj etaža)

Članak 11.

Članak 9. mijenja se i glasi:

U grafičkom dijelu plana – „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” (grafički prikaz br. 3) su definirane visine građevina (broj nadzemnih etaža) iz čega slijedi:

Broj građ. čestice	Namjena građevine	Građevinska bruto površina (m ²)		Broj etaža	Visina vijenca (m)
1	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	2678		P+1	12,0
2	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	310		P+1	12,0
3	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	631		P+1	12,0
4	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	6819		P+1	12,0
5	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	2806		P+1	12,0
6	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	341		P+1	12,0
7	K3– poslovna (pret. Komunalno-servisna)	3306		P+1	12,0
8	K1– poslovna (pretežito uslužna)	893		P+1	12,0
9	K1– poslovna (pretežito uslužna)	899		P+1	12,0
10	K1– poslovna (pretežito uslužna)	891		P+1	12,0
11	11.1 11.2 K1– poslovna (pretežito uslužna)	1979	902 998	P+1	12,0
12		3012			
12a	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	1680		P+1	12,0
13	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	868		P	6,0
14	K1,2 (T) – posl.(pretežito trgovačka i uslužna)	2515		P+2	12,0
14a	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	400		P+1	6,5
15	K2– poslovna (pretežito trgovačka)	9376		P+1	12,0
16	K1– poslovna (pretežito uslužna)	3201		P+1	12,0
17	I2– proizvodna (pretežito zanatska)	4041		P+1	12,0
18	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	10934		P+1	12,0
20	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	4042		P+1	12,0
21	K1– poslovna (pretežito uslužna)	1018		P+1	12,0
22	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	2537		P+1	12,0
22a	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1131		P+1	12,0
23	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	890		P+1	12,0
24	24.1 24.2 K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	2683	1342 1342	P+1	12,0
25		1209			
26	K1,2 (T) – posl.(pretežito trgovačka i uslužna)	1810		P+2	12,0
27	K1,2 (T) – posl.(pretežito trgovačka i uslužna)	1996		P+2	12,0
28	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	3714		P+1	12,0
29	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	3840		P+1	12,0
30	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	2359		P+1	12,0
31	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1200		P+1	12,0
32a	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1200		P+1	12,0
32b	K2(K1,I2)– poslovna (pret. trgovačka)	2818		P+1	12,0
33a	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	198		P+1	12,0
33b	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	417		P+1	12,0
34	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	498		P+1	12,0
35	I2– proizvodna (pretežito zanatska)	1334		P+1	12,0
36	K1– poslovna (pretežito uslužna)	1415		P+1	12,0
37	K1– poslovna (pretežito uslužna)	942		P+1	12,0
38	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	2665		P+1	12,0
39a	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	2124		P+1	12,0
39b	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	2104		P+1	12,0

40a	D1– javna i društvena	1230	P+1	12,0
40b	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	2576	P+1	12,0
40c	K3– poslovna (pret. komunalno-servisna)	1170	P+1	12,0
41	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	3064	P+1	12,0
41a	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1596	P+1	12,0
42a	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1850	P+1	12,0
42b	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1614	P+1	12,0
42c	K1(K2,I2)– poslovna (pretežito uslužna)	1820	P+1	12,0
43	TS– trafostanica	10	P	3,0
44	TS– trafostanica	10	P	3,0
45	RSS	10	P	3,0
46	TS– trafostanica	10	P	3,0

Iznimno građevine mogu biti i više ako to zahtijeva tehnološki proces (dimnjaci, silosi i sl.). Visina se tada određuje prema potrebi i što je moguće niža.

Nadzemne etaže su suteran (S), prizemlje (P), i kat tj. katovi. Ukoliko je potrebno djelomično ukopavanje građevine zbog konfiguracije terena, moguća je gradnja suterana (S) koji je nadzemna etaža ukopana više od 50% svoga volumena, ali bez povećanja ukupnog broja nadzemnih etaža. U slučaju gradnje suterana broj nadzemnih etaža iz tablice za P+2 je S+P+1, za P+1 je S+P, za P je S.

Planom se daje mogućnost izgradnje galerije iznad pomoćnih prostorija za koje nije potrebna puna visina glavne namjene (sanitarije, kancelarije i pomoćni prostori) koji se nalaze uz glavnu namjenu (npr. garaža, skladišni prostor, trgovački prostor) koji zahtijeva veću visinu, a koja se ne uračunava u građevinsku bruto površinu te se ne smatra etažom.

Pomoćne prostorije nad kojima se može izvesti galerija mogu zauzeti najviše 25% bruto tlocrtna površine građevine.

Članak 12.

U članku 10. stavak (7) mijenja se i glasi:

Na svim česticama Poslovne namjene – K1, K2, K3 - moguća je gradnja i građevina javne i društvene namjene – D.

Članak 13.

Podnaslov 2.2. mijenja se i glasi:

2.2. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 14.

Članak 11. mijenja se i glasi:

Građevine se mogu smještati na građevnoj čestici isključivo u planiranim zonama njihove izgradnje i u planom definiranim rubnim površinama (tablice u tekstualnom dijelu plana).

Planirana je izgradnja samostojećih građevina poslovne, proizvodne i upravne namjene što je vidljivo u grafičkom dijelu plana („Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” – grafički prikaz br. 3).

Na česticama na kojima je planirana mogućnost gradnje dvojnih građevina (čestice 26 i 27 te čestice 39a i 39b) moguća je i gradnja samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti obje građevine najmanje h/2, ali ne manje od 5 m od zajedničke međe. Na

česticama na kojima je planirana mogućnost gradnje građevina u nizu (čestica 42a, 42b i 42c) što je vidljivo u grafičkom dijelu plana („Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” – grafički prikaz br. 3), moguća je i gradnja dvojnih građevina ili samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti svake od dviju susjednih građevina najmanje h/2, ali ne manje od 5 m od zajedničke međe. Na česticama koje se objedinjuju u zajedničku, moguće je planiranu zonu gradnje proširiti za prostor između planiranih prostora gradnje tih čestica prije objedinjavanja.

Na česticama 11 (11.1. i 11.2.) te 24 (24.1 i 24.2), na kojima je omogućena varijanta formiranja dvije manje čestice od jedne veće građevne čestice, moguća je gradnja dvojnih građevina ili samostojećih građevina uz poštivanje udaljenosti svake od dviju susjednih građevina najmanje h/2, ali ne manje od 5 m od zajedničke međe, odnosno udaljenosti prema grafičkom prilogu br. 4 – „Uvjeti gradnje”.

Članak 15.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Položaj građevina od regulacijskog pravca je definiran građevnim pravcem na udaljenosti od 20m za veće neizgrađene (građevne) čestice, a na udaljenosti od 9m za manje neizgrađene čestice, odnosno za ostale (uglavnom izgrađene čestice) kako je definirano u grafičkom dijelu plana („Uvjeti gradnje” – grafički prikaz br. 4).

Bočne kao i stražnja strana građevina kod većih neizgrađenih čestica mogu biti minimalno udaljene od granica susjednih čestica 11m. Bočne strane manjih neizgrađenih čestica u pravilu moraju biti udaljene od granica susjednih čestica 9 m, odnosno i drugačije ako je tako definirano u grafičkom dijelu Plana zbog položaja čestice i/ili udaljenost gradivog dijela/građevina na susjednim česticama, a od stražnje strane 6m. Minimalna udaljenost za najmanje planirane čestice od susjednih bočnih i stražnje strane može biti 3m, odnosno i drugačije ako je tako definirano u grafičkom dijelu plana.

Potpuno ukopana etaža (podrum) za smještaj garaže može se izvesti ispod čitave građevne čestice na udaljenosti najmanje 1m od međa.

Članak 16.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Sve planirane građevine mogu se graditi u čvrstoj ili montažnoj gradnji.

Krovišta mogu biti ravna, kosa ili bačvasta, a vrsta pokrova i nagib krovišta mora biti usklađen sa namjenom građevine, vrstom i načinom izgradnje.

Ukoliko je moguće prilikom oblikovanja građevine preporuča se uporaba tradicionalnih arhitektonskih i građevinskih elemenata i detalja.

Boje pročelja se preporučaju svijetle i njima se mogu naglasiti određeni arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.).

Članak 17.

Podnaslov 2.3. mijenja se i glasi:

2.3. Uređenje građevnih čestica

Članak 18.

U članku 14. stavak (1) mijenja se i glasi:

Uređenje građevnih čestica najviše će ovisiti o sadržaju koji će se ostvariti na istoj, odnosno o tehnološkim potrebama u izgrađenom i neizgrađenom dijelu čestica.

Članak 19.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Obvezna je realizacija zone zaštitnog zelenila koja može biti presječena samo kolnim i pješačkim pristupima sa javnih površina na građevinsku česticu.

Vrsta raslinja i način njegove sadnje mora omogućiti fizičku, vizualnu i akustičnu zaštitu sadržaja na građevnim česticama od javnih sadržaja uz njih (primarno prometa). Također raslinje u ovoj zoni u pravcu puhanja bure mora imati funkciju vjetrobrana.

Zelene površine se mogu realizirati i na drugim površinama građevne čestice, a dijelom obvezno između regulacijskog i građevnog pravca. Veličina zelene površine u ovoj zoni će ovisiti o kolnim i parkirališnim potrebama planiranog sadržaja. Zelenilo u ovom dijelu čestice osim zaštitnog može imati i ukrasni karakter.

Zelene površine se mogu izvesti i u dijelu građevne čestice planiranom za izgradnju građevine, odnosno manipulativnih i drugih površina. Ove površine moraju biti usklađene sa ostalim sadržajima na čestici, te također mogu imati zaštitni i ukrasni karakter.

Na svim površinama sa zelenilom preporuča se sadnja autohtonih biljnih vrsta.

Zelenih površina na građevinskoj čestici ne smije biti manje od 20% od ukupne površine čestice.

Članak 20.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Dio građevne čestice između regulacijskog i građevnog pravca se preporuča primarno koristiti za kolni (i protupožarni) pristup čestici i građevini i za parkiralište. Dimenzije parkirališnog prostora i broj parkirališnih mjesta će ovisiti o sadržaju koji će se ostvariti na čestici.

Dimenzioniranje broja parkirališnih mjesta će se vršiti prema kriteriju:

- za trgovačke sadržaje 4 PM (parkirališna mjesta) na 100m² bruto izgrađene površine

- za uslužne, manje proizvodne, komunalne i sadržaje javne namjene min. 2 PM na građevinskoj čestici i 1 dodatno PM na 3-8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni
- za ugostiteljske sadržaje 1 PM na 4-10 sjedala
- odnosno za sve sadržaje dovoljan broj parkirališnih mjesta na građevnim česticama koji bi uz planirano javno parkiralište omogućili da se javni prometni koridori ne koriste za parkiranje vozila.

Za uređenje parkirališnih površina se preporuča uporaba perforiranih betonskih opločnika sa zasađenom travom u šuplinama. Betonski opločnici se moraju postaviti na kvalitetno izrađenu i stabiliziranu zemljanu podlogu.

Ukoliko se garaža izvodi u okviru podrumске etaže osigurava se potreban pristup širine 3,5 m, a najniža kota tog pristupa ne računa se u visinu stambene građevine.

Članak 21.

Članak 18. mijenja se i glasi:

Ograda građevne čestice mora biti postavljena na regulacijskoj liniji, visine do 2,5m. Ukoliko se gradi od čvrstog materijala njen donji dio može biti visok najviše 1,0m, dok gornji dio mora biti prozračan. Prostor između krutih elemenata gornjeg dijela ograde može se ispuniti zelenilom, metalnom konstrukcijom ili njihovom kombinacijom. Ograda može biti sva od zelenila (živica), također maksimalno do visine 2,5m. Ukoliko se ograda radi od nekog drugog materijala ona mora imati prije spomenute karakteristike i biti estetski oblikovana.

Boja ograde mora biti usklađena sa bojama glavne građevine, a u skladu sa smjericama ovog plana.

Ograde među susjednim građevnim česticama se mogu raditi na isti način, uz dogovor susjeda.

Vrata ulične ograde se moraju otvarati na česticu, odnosno nikako na javnu površinu (nogostup ili kolnik).

Članak 22.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Planirane prometnice moraju se izvesti prema grafičkom prikazu br. 2.1. „Prometna mreža“. Prometna mreža predmetne zone priključuje se na županijsku cestu Ž6274 na dva mjesta.

Članak 23.

Članak 20. mijenja se i glasi:

Glavni (zapadni) priključak predmetne zone na županijsku cestu Ž6274 treba izvesti kao dio četverokrog križanja predviđenog približno na mjestu postojećeg glavnog ulaza u poduzetničku zonu Čiponjac (cca 90m južnije od postojeće benzinske postaje).

Navedeni se priključak ne nalazi u obuhvatu ovog plana već je obrađen posebnom izvedbenom tehničkom dokumentacijom (izradio projektni biro PROMEL -PROJEKT Zagreb).

Prema tom projektu rekonstrukcije bivše državne ceste D107 (danas županijske ceste Ž6274) priključak za poduzetničku zonu Čiponjac predviđen je s jednom ulaznom trakom širine 3,0m te dvije izlazne (jednom zajedničkom trakom za lijevo skretanje i ravno te

posebnom trakom za desno skretanje) širine po 3,0m i obostranim nogostupom širine 2,5m.

Drugi (južni) priključak predviđen je u jugozapadnom uglu predmetne zone pristupnom prometnicom položenom uz jugoistočni rub zone. Poprečni profil pristupne prometnice ukupne je širine 9,0m, (kolnik širine 6,0m i obostrani nogostupi širine 1,50m), a spoj na bivšu državnu cestu D107 (danas županijsku cestu Ž6274) predviđen je samo s desnim ulazom i desnim izlazom.

Članak 24.

U članku 21. stavak (3) mijenja se i glasi:

Priključci se moraju projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („NN“ br. 95/14).

Članak 25.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Prometnu signalizaciju (vertikalnu i horizontalnu) potrebno je predvidjeti i izvesti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („NN“ br. 33/05).

Članak 26.

U članku 24. stavak (1) mijenja se i glasi:

Tijekom izgradnje planiranih prometnica predmetne zone, odnosno rekonstrukcije bivše državne ceste D107 (danas županijske ceste Ž6274) na potezu uz zonu Čiponjac, svi zemljani radovi moraju se izvesti uz pažljivu uporabu eksploziva.

Članak 27.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Za potrebe parkirališta (prometa u mirovanju) na javnim površinama planirano je 67 parkirališnih mjesta.

Parkirališna mjesta su planirana okomito na os kolnika sabirne prometnice. Parkiralište je smješteno uz građevnu česticu br. 7. Dimenzije ovih parkirališnih mjesta su 2,50/5,50m. Parkirališta su smještena uz građevne čestice br. 7, 13 i 17.

Članak 28.

Članak 28. mijenja se i glasi:

Planom nije određena površina za uređenje trga, ali se sve zelene površine unutar obuhvata plana mogu urediti pješačkim površinama. Pješačke površine moraju biti površinski obrađene sa čvrstim materijalom poput kamenih ploča ili betonskih opločnika.

Na pješačkim površinama se po potrebi može ugraditi urbana oprema poput klupa, koševa za smeće, informativnih panoa i sl., posaditi manji drvored sa stablima bogate i slikovite krošnje te zelene površine parkovnog karaktera.

Između čestica br. 15 i br. 18. moguća je izgradnja pješačkog mosta nad javnom prometnom površinom. Pješački most mora omogućiti mogućnost prolaza vozila visine do 4.0 m.

Članak 29.

Članak 29. mijenja se i glasi:

Na svim planiranim zelenim površinama unutar obuhvata plana dozvoljeno je uređenje pješačkih površina sa (parkovnim) zelenilom, čiji izgled će se definirati kroz daljnju razradu, projektiranje i izvedbu.

Članak 30.

U članku 32. stavak (3) mijenja se i glasi:

Unutrašnja hidrantska mreža mora biti izvedena u skladu s uvjetima koje je propisao MUP prilikom izrade glavnog projekta. Moraju se ugraditi nadzemni hidranti na razmaku do max. 150 m.

Članak 31.

Članak 36. mijenja se i glasi:

Oborinske otpadne vode moraju se sakupljati i odvoditi otvorenim rigolima do kišnih vodolovnih grla, odnosno iz okna u kojem će se prikupiti sve oborinske vode sa pojedinačne čestice (građevine) u kolektor u osi trupa prometnice. Sustav odvodnje oborinskih voda sastoji se od dva zasebna podsustava i svaki završava separatorom ulja iz kojeg vodi tlačni cjevovod van područja obuhvata tj. već projektiran tlačni vod sa ispuštom u more.

Članak 32.

Članak 43. mijenja se i glasi:

- Prijelaz visokonaponskih vodova i njihovo približavanje objektima

Pri prijelazu VN vodova (110kV) preko objekata, odnosno približavanju vodova objektima, sigurno-sna visina je jednaka sigurnosnoj udaljenosti, ako za sigurnosnu visinu nije navedena posebna vrijednost. Sigurnosna visina za regionalne ceste, lokalne ceste, i ceste za industrijske objekte izgrađene kao ceste za opću upotrebu iznosi 7m. Udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na 5m. Izolacija mora biti električki pojačana. Kut križanja voda i regionalne ceste, u pravilu iznosi najmanje 20°. Izgradnja i približavanje objekata vodovima VN definirana su *PRAVILNIKOM o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV*.

Prilikom izrade objekata udaljenih do 50 m od osi dalekovoda potrebno je ovisno o naponskoj razini dalekovoda ishoditi suglasnost HEP ODS Elektrolika Gospić (za dalekovode naponske razine 10, 20 i 35 kV) ili HOPS d.o.o. Zagreb (za dalekovode naponske razine 110, 220 i 400 kV).

Članak 33.

Članak 46. mijenja se i glasi:

Uvjeti za izvođenje priključaka

- Obzirom na opterećenje i vrstu potrošača, vanjski priključak izvesti će se kao trofazni podzemni sa kabelom minimalnog presjeka PP00-A 4x35mm² 1kV, odnosno prema uvjetima HEP ODS Elektrolika" Gospić.
- Svaki objekt individualne izgradnje, kao građevinska cjelina mora imati vlastiti vanjski priključak izveden podzemno kabelom iz trafostanice ili iz kabelskog razvodnog ormara (KRO).

- KPMO objedinjuje funkciju priključka i mjernog mjesta u čijem sastavu su mjerni uređaji jednog građevinskog objekta.
- Preporučuje se KPMO postavljati na pročelje građevine, na prikladnom i pristupačnom mjestu. Visina od gazišta do prozorčića za očitavanje stanja električnog brojila iznosi maksimalno 1,70m.
- Potrošači kategorije potrošnje "kućanstvo" i ostali potrošači na 0,4kV ugrađuju u sustavu svoje instalacije ograničivač strujnog opterećenja - limitator.
- Ograničivač strujnog opterećenja treba ugrađivati na dostupnom mjestu, električki spojiti između električnog brojila i osigurača u smjeru trošila, u sklopu instalacijskog razvodnog ormara - razdjelnika ili odvojeno u neposrednoj blizini razdjelnika (razvodne ploče).
- Ograničivač strujnog opterećenja mora biti plombirano plombom isporučitelja električne energije,
- U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture, a radi realizacije investicije u zoni obuhvata, cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospić (za dio elektroenergetske infrastrukture u njegovom vlasništvu).

Članak 34.

Članak 48. mijenja se i glasi:

Sve planirane zelene površine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne klimatske uvijete.

Na svim površinama potrebno je saditi drveće i grmlje autohtonog karaktera, također otporno na lokalne prilike, guste i bogate krošnje. Drveće mora imati naročito bogate i slikovite krošnje u planiranim drvoredima.

Drvoređi se moraju realizirati kako je planom predviđeno, te usklađeno bez obzira da li se nalazili na javnim površinama ili na građevnim česticama.

Sve zelene površine nakon sadnje je potrebno njegovati i održavati, bez obzira nalazile se one unutar građevnih čestica ili na javnim površinama.

U zoni zelenila, a uz pješačke površine može se postaviti urabana oprema poput klupa, koševa za smeće, rasvjetnih tijela i sl..

Članak 35.

U članku 53. stavak (1) mijenja se i glasi:

Za potrebe prometne i ostale infrastrukturne mreže planom su formirani koridori s karakteristikama profila koji omogućuju nesmetanu gradnju pojedinih infrastrukturnih mreža i građevina.

Članak 36.

U članku 54. stavak (8) mijenja se i glasi:

Okna sa sekcionim zasunima izvesti dovoljne veličine za nesmetanu manipulaciju zasunima. Poklopci trebaju imati dovoljnu nosivost, jer su u trupu ceste. Poklopci kućnih okana mogu biti i manjih nosivosti ovisno o položaju i prometu unutar čestice.

Članak 37.

Članak 55. mijenja se i glasi:

Fekalne otpadne vode odvođene se do potpuno vodonepropusnih trokomornih septičkih jama. Najmanje tri puta godišnje komore se moraju prazniti i sadržaj odvoziti na sanitarnu deponiju. Sadržaj komora mogu prazniti isključivo ovlaštene pravne osobe uz nadzor sanitarne inspekcije, te sa specijalnim vozilima.

Nakon izvedbe cijelog sustava odvodnje otpadnih voda ili faze (obavezna izvedba cjevovoda van granica obuhvata u gradski sustav) septici se anuliraju i sve fekalne vode s pojedine čestice se uvode u kolektor jednim priključkom.

Oborinske otpadne vode odvođene se najkraćim putem rigolima, kišnim rešetkama, a iz čestica jedinstvenim „kućnim“ priključkom u kolektor oborinskih voda u osi trupa prometnice. Iz kolektorskog sustava vode se odvođene u uljne separatore, a iz separatora tlačnim cjevovodom van područja obuhvata u more.

Kod odvodnje oborinske vode sa parkiranih i manipulativnih površina predviđenih za više od 20 vozila, prije priključenja na kolektor oborinskih voda, potrebno je pročišćavanje na separatoru.

Trase svih gravitacijskih kolektora za odvodnju otpadnih voda moraju se položiti na minimalnu horizontalnu udaljenost od 1,5m od vodovodnih cijevi (u iznimnim slučajevima), a u pravilu 2,00m, dok kolektor oborinskih voda treba biti udaljen min. 1,5m od kolektora fekalnih otpadnih voda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0m.

Kolektori se moraju izvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala.

Dubina polaganja fekalnog kolektora u kolniku mora iznositi min. 1,4m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika ceste, a oborinskog 1,1m ili se tjemena cijevi kolektora moraju dodatno zaštititi slojem armiranog betona u punoj širini rova što se samo iznimno dozvoljava uz ograničenje od 0,80 m od razine prometnice do tjemena.

Posteljica na dnu rova na koju se polažu kolektorske cijevi, te nadsloj iznad tjemena cijevi mora se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

Reviziona okna predvidjeti na razmacima po grafičkom prikazu, (prema potrebi moguća manja odstupanja), a veličine dovoljne za nesmetano čišćenje. Poklopci moraju imati nosivost dovoljnu za promet cestovnih vozila, a kućna okna mogu imati poklopce manje nosivosti ovisno o smještaju na čestici i prometu na čestici.

Prometnice i ostale površine obavezno je izvesti tako da su poprečni nagibi dovoljni i pravilno usmjereni za kvalitetnu evakuaciju oborinskih voda.

Članak 38.

U članku 61. stavak (2) mijenja se i glasi:

Oborinske otpadne vode odvođene se sustavom uličnih rigola, vodolovnih grla s kišnim rešetkama i „kućnih“ okana u zasebne kolektore koji završavaju u separatorima ulja, a iz njih se tretirane vode odvođene tlačnim cjevovodom u recepijent. Iz navedenog „kućnog“ okna do izvedbe cjelokupnog sustava oborinskih otpadnih voda sa svake građevne čestice koje imaju kolnu površinu, tj. parkirališta i/ili manipulativne

površine (asfalt, beton, nabijena kamena sitnež i sl.) veću od 150m² oborinske otpadne vode moraju se odvesti u zaseban separator ulja adekvatne zapremine. Tako pročišćenu vodu iz separatora treba odvesti u upojni bunar na pojedinoj građevnoj čestici volumena od 0,7-22m³ ovisno o veličini kolne površine.

Članak 39.

U članku 68. stavak (3) mijenja se i glasi:

Zaštita od buke generirane proizvodnim procesima treba se provesti unutar pripadajuće čestice odnosno građevine.

Članak 40.

U članku 69. stavak (4) mijenja se i glasi:

Protupožarna zaštita zahtijeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže uz uvjet osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode, te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti od 150 metara i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od Ø100 mm. Vanjske hidrante treba projektirati i izvoditi kao nadzemne.

Članak 41.

U članku 70. stavak (2) mijenja se i glasi:

Najmanja udaljenost zgrade od regulacijskog pravca dana je u članku 12. ovih Odredbi i iznosi 20 m za veće neizgrađene (građevne) čestice, a 9 m za manje neizgrađene čestice, odnosno kao i za ostale (uglavnom izgrađene čestice) kako je definirano u grafičkom dijelu plana „Uvjeti gradnje” – grafički prikaz br. 4).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Izvornik II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Novalje, potpisano od predsjednika Gradskog vijeća, čuva se u arhivi Grada Novalje, dok se preostali primjerci dostavljaju nadležnom Ministarstvu, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije i Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije.

Članak 43.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-03/17-01/12
URBROJ: 2125/06-02-18-34
Novalja, 15. ožujka 2018. godine

Predsjednica Vijeća
Vesna Šonje Allena, dipl.ing.arh., v.r.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15), te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst i 16/16), Gradsko vijeće Gra-

da Novalje na sjednici održanoj 15. ožujka 2018. godine, donosi

ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2017. godinu

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Novalja je dužan organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na području Grada Novalje operativne snage sustava civilne zaštite čine:

- Stožer civilne zaštite
- operativne snage vatrogastva
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
- udruge
- pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite za Grad Novalju, a koje postupaju sukladno svojim operativnim planovima.

Odluka o određivanju operativnih snaga koja se donosi na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 06. travnja 2017. godine te su određene operativne snage civilne zaštite za područje Grada Novalje.

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA NOVALJA

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite

Grad Novalja ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

Navedeni dokumenti su ažurirani sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („NN” br. 30/14 i 67/14).

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („NN” br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („NN” br.